



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

SPECIAL™ — это как стандартные, так и полностью индивидуальные решения для нагрева и охлаждения воздуха.

Промышленные конденсаторы **SPECIAL™** — это гибкий и широкий ассортимент, который позволяет подобрать наиболее оптимальное решение для отвода тепла в холодильном оборудовании, воздушном кондиционировании и промышленных процессах.

Исполнение конденсаторов возможно в двух вариантах: с горизонтальным или вертикальным направлением движения воздушного потока, а также с одним или двумя теплообменными блоками.



info@specialecoils.com
www.specialecoils.com

Хладагент: фреон (R407C/R410A);
Диаметр вентиляторов: от 350 до 800
Количество вентиляторов: 1-10;
Поверхность теплообмена:
Мощность: 15 – 862 кВт;
Объем воздуха: 8,5 – 185 куб. м / ч.

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- Конструкция конденсатора обеспечивает прекрасную теплопередачу при минимальном объеме заправленного хладагента;
- Возможны варианты исполнения с различной толщиной ребер и с разным шагом оребрения;
- ЕС-моторы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция конденсаторов SPECIALE™ обеспечивает легкое обслуживание;
- Сверхмощные материалы обеспечивают длительный срок эксплуатации конденсатора;
- Гибкий и широкий ассортимент номенклатурного ряда;
- Собственное производство полного цикла и налаженная логистическая система.

ОПИСАНИЕ КОДА

MOD CO | 1000-50 | 12R

1

2

3

1. **MOD CO** - Серия MOD CO
2. **1000-50** - Размер поверхности 1000-50
3. **12R** - 12 рядов трубок

СЕРТИФИКАТЫ

Система качества **SPECIALE™** соответствует ISO 9001.

Вся продукция производится в соответствии с нормами CE, в том числе PED.



ПОДБОР КОНДЕНСАТОРОВ SPECIALE™

Подбор оборудования при помощи наиболее точного программного обеспечения для проектирования и настройки теплообменников с ребристой рабочей поверхностью. Программа имеет расширенный архив с более чем 50-ти вариантов геометрии и позволяет при изменении поправочных коэффициентов геометрии получить результаты расчетов, которые соответствуют экспериментальным данным, полученным путем лабораторных измерений. Единственная в ЕС программа подбора, которая адаптирована к стандартам AHRI и EUROVENT и обеспечивает сверхточные данные мощности теплообменников и падение давления.